



MINOR 12

Termostato de ambiente para suelo radiante.

6151055 - MINOR 12 -

Ventajas

- Diseño ultra plano
- Pantalla LCD retroiluminada
- Parametrage de la sonda y del tipo de emisor (suelo o techo radiante) sin tensión
- Opción de puesta en marcha progresiva

Funciones

- Regulación Proporcional Integral (P.I.)
- Consignas Confort, Economía y Antihelada ajustables por pasos de 0,5°C
- Semi-bloqueo de las temperaturas de consigna Confort, Economía de -3°C a +3°C
- 5 modos de funcionamiento (Confort, Economía, Antihelada, Paro y Automático)
- Posibilidad de recalibrado de la temperatura
- Elección de la toma de temperatura medida:
 - en el módulo de ambiente
 - en la sonda de suelo
- Opción de puesta en marcha progresiva de 0 a 100% en 20 días en función del tipo de instalación
- Entrada Hilo Piloto del termostato en modo automático para control mediante un gestor de energía o un programador

Características

- Alimentación 230V
- Salida contacto trabajo 10A/220V
- Entrada Hilo Piloto 6 órdenes para la programación mediante un gestor de energía o un programador
- Entrada sonda de suelo (en opción)
- Índice de protección IP30
- Consumo 11 VA
- Fijación en cajetín universal 60 mm
- Dimensiones: 104 x 80 x 48 mm

Más soluciones

- Protección de la calefacción y mantenimiento de la temperatura con una sonda de suelo.