



T2S+2C DIGIT

Termostato modular 2 consignas

6150024 - T2S+2C DIGIT - 2 contactos + 2 seuils

Ventajas

- Ideal para la regulación de edificios terciarios con control de la temperatura ambiente, suelo, etc.
- Permite el funcionamiento simultáneo de una bomba de calor no reversible en sustitución de una caldera
- Para gestionar entradas de aire de un By Pass
- Permite seleccionar automáticamente la fuente o fuentes de calor apropiadas en función de la temperatura exterior

Funciones

- Termostato electrónico con pantalla digital
- Aplicaciones aerotérmicas, acumuladores y calefacción eléctrica cuando se necesita un ajuste específico entre 2 temperaturas (mín/máx)
- Regulación Todo o Nada
- Posibilidad de 2 consignas de temperatura
- Control de 1 o 2 contactos conmutados
- Control de bomba de calor en sustitución de una caldera
- Mando en cascada

Características

- Funciona con sonda de 1 K Ω ? (no incluida)
- Salidas contacto conmutado 5A/230 V
- 1 Entrada de reducción
- Ajuste de las 3 consignas de -10 a 90 °C en pasos de 0,5 °C
- Diferencial ajustable de 0,2 a 2 °C en pasos de 0,1 °C
- Dimensiones: 3 módulos

Esquema

