

TYDOM 4000



Pantalla de control táctil inalámbrica para centralización y programación: calefacción, alarma, iluminación, aperturas y otros equipos automatizados.

- 6700041 - Alimentación modular 12 V 0,8 A máx. -
- 6700042 - Alimentación empotrada 12 V 1 A máx. -
- Backup power supply: integrated backup battery 13.8 V 5 A max. -
- 6700077 - TYDOM 4000 -
- 6700081 - Alimentation multi-plug para la base -

Ventajas

- Un sólo punto de control de fácil manejo para controlar todo: gestión de energía, seguridad, luminosidad...
- Se instala fácilmente con una configuración sencilla, sin ordenador ni configurador,
- Utilización sencilla e intuitiva gracias a los iconos de colores y al lector de tarjetas integrado,
- Práctico, usted elige la instalación que conviene: en base, en voladizo o encastrado,
- Errores de manipulación limitados gracias a la función de bloqueo de las programaciones,
- Puede controlar vía radio un número ilimitado de equipos asociados a receptores dedicados.

Funciones

Control y manejo de los equipos automatizados del edificio:

Según el equipo, permite controlar:

- 8 zonas de calefacción o refrigeración,
- 32 vías de iluminaciones simple o variable,
- 32 vías de persianas motorizadas o toldos opacos motorizados,
- 32 vías de automatismos (ej.: riego, cancela motorizada...),
- La activación y desactivación de la vigilancia del sistema de alarma con consulta de los últimos 200 eventos producidos.

Programación: permite automatizar mediante programación la marcha y paro o la subida y bajada de uno o varios grupos de equipos y el modo del sistema de calefacción o refrigeración:

- Puede realizar hasta 6 conmutaciones por día en función de las horas definidas en los programas o las horas de salida y puesta del sol,
- Hasta 48 programas semanales personalizables diferentes,
- Función de copia de programas para

reproducir un programa en varios días,

- Un calendario anual permite programar derogaciones específicas,

Ergonomía:

- Icono Escenario: permite registrar ambientes que el ocupante utiliza habitualmente (ej.: escenario noche: luz del salón encendida, persianas y cancela cerradas, calefacción en modo confort)
- Iconos Estancias: permiten crear y nombrar hasta 16 estancias del edificio y afectar al conjunto de equipos correspondiente para facilitar el control,
- Función de lector de tarjetas para activar y desactivar la vigilancia de la alarma,
- Permite conocer en cualquier momento el estado de los equipos y la temperatura exterior (en asociación con la sonda radio dedicada)
- Reconocimiento automático de los receptores asociados,
- Nombres de iconos personalizables,
- Ayuda contextual para la navegación o configuración.

Características

Pantalla táctil en color con resolución de 480 x 272 píxeles

- 14 idiomas registrados: FR / EN / ES / NL / IT/ DE

Dimensiones:

- Producto en voladizo: Al 119 x An 174 x P 35 mm

- Tapa de acabado: Al 139 x An 192 x P 10 mm

- Caja de empotrar: Al 112 x An 171 x P 40 mm

Se suministra con:

- 1 caja de empotrar

- 1 tapa de acabado

- 1 base para instalación móvil

(alimentación no suministrada)